

PROSEAL CF 550

Die PROSEAL-Reihe ist ein speziell für den hohen Korrosionsschutz von Zink und Zinklegierungen sowie eine sehr wirtschaftliche Produktionsweise entwickeltes Passivierungssystem.

Unsere PROSEAL CF 550 ist eine **kobaltfreie Schwarzpassivierung** auf Zink-Nickel-Legierungen mit einer sehr guten Schwarzfärbung bei einer Nickeleinbaurrate von 12 – 15 %.

Vorteile der PROSEAL CF 550:

- Passivierungssystem ohne Chrom(VI)- und Kobalt-Verbindungen
- Erzeugt eine tiefschwarze Passivschicht auch ohne Top Coats
- Wirtschaftliche Arbeitsweise:
 - Niedrige Arbeitstemperatur (Raumtemperatur)
 - Relativ hoher pH-Wert
- Exzellente Badstabilität, dadurch konstantes Passivierungsergebnis
- Für Gestell- und Trommelanwendung



OPAL Ni + PROSEAL CF 550 +
SURFASEAL WL 150

Arbeitsbedingungen

PROSEAL CF 550 Part A	7–12 %
PROSEAL CF 550 Part B	7–12 %
pH-Wert	1,8–2,2
Temperatur	RT

Informieren Sie sich auch über weitere Produkte unserer PROSEAL-Reihe und die dazugehörigen Elektrolyte AZUR HT 4 (sauer Zink), TOPAS 3100 (alkalisch Zink bzw. Zink-Eisen) und OPAL Ni (alkalisch Zink-Nickel).

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser kompetenter Außendienst zur Verfügung.