

PROSEAL CF 560

Die PROSEAL-Reihe ist ein speziell für den hohen Korrosionsschutz von Zink und Zinklegierungen entwickeltes, sehr wirtschaftliches Passivierungssystem.

Unsere PROSEAL CF 560 ist eine **kobaltfreie Schwarzpassivierung** für Zink-Nickel-Legierungen mit einer sehr guten Schwarzfärbung bei einer Nickeleinbaurate von 12 – 15 %.

Vorteile der PROSEAL CF 560:

- Passivierungssystem ohne Chrom(VI)- und Kobalt-Verbindungen
- Erzeugt eine tiefschwarze Passivschicht auch ohne Top Coat
- Wirtschaftliche Arbeitsweise:
 - Niedrige Arbeitstemperatur
 - Lange Standzeit mit konstanter Optik
- Exzellente Badstabilität
- Für Gestell- und Trommelanwendung



OPAL 5000 bzw. 7000 + PROSEAL CF 560 + SURFASEAL WL 300

Arbeitsbedingungen	
PROSEAL CF 560 Part 1	7 – 12 %
PROSEAL CF 560 Part 2	7 – 12 %
pH-Wert	1,6 – 2,2
Temperatur	20 – 35 °C

Informieren Sie sich auch über weitere Produkte aus unserem Produktportfolio, z.B. AZUR HT 5 (sauer Zink), TOPAS 4100 (alkalisch Zink- bzw. Zink-Eisen), OPAL (alkalisch Zink-Nickel), JADE (sauer Zink-Nickel) und unsere PROSEAL-Reihe (Passivierungssysteme).

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser kompetenter Außendienst zur Verfügung.